




THERMAL LAMINATOR SERIES



Thermal Laminator

サーマルラミネーターカタログ



アコ・ブランド・ジャパン株式会社
(旧 日本ジー・ビー・シー・株式会社)
www.accobrand.co.jp

本 社 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー
TEL: 03-5351-1810 (代) FAX: 03-5351-1831

名古屋営業所 〒451-0046 名古屋市西区牛島町2-5 TOMITA-BLD9F
TEL: 052-586-2141 FAX: 052-586-2158

大阪営業所 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-2-2 花房ビル
TEL: 06-6229-3341 FAX: 06-6229-3342

■お求めは技術と信用のある当店へ。

TL1901

www.accobrand.co.jp since 1961

Sagitta 76

(バースト/ホットナイフ方式)

世界最新技術のHot knifeを新たに装備した
工業用自動ラミネーター

1分あたり60mの加工スピードを誇る
工業用ラミネーターSAGITTAに、
新たに世界最新技術のHot knifeのラインナップを追加。
従来のカット方式と比べ切り離した切り口がより綺麗になり、
ラミネート後の後加工をスムーズに処理できる仕様になりました。
また、フィルムの材質もOPPはもとより、
PET、NYLON等の特徴のあるフィルムも加工可能で、
出版やパッケージ等の幅広いニーズに対応した、
このクラス世界最高峰のラミネーターです。



■Sagitta 76(バースト/ホットナイフ方式)【オープンブライス】

ラミネート加工速度	60m/分(ホットナイフ時は50m/分) ※
用紙サイズ(最大)	760×1,120mm
用紙サイズ(最小)	300×220mm
用紙厚	115～600g/m ² ※
最大堆積高	680mm
フィルム材質	OPP、PET、Nylon
ウォームアップタイム	約5分

加工物オーバーラップ	±1mm ※
サイズ	L5,110×W1,560×H1,330mm
空気圧回路	0.6MPa 50L/分
オプション	ホットナイフ、オートスタッカー
消費電力	16.5 kVA
質量	1,880kg

※フィルムの種類・加工紙による

Delta 52

省スペースながら、
全自動化を実現した片面ラミネーター
全世界で1000台以上の納品実績

デルタは省スペースマシンながら、給紙から切り離しまでを
全自動化した画期的な片面ラミネーターです。
各部のパーツは大型ラミネーターのパーツを使用し、
ヒートローラーについては小型機クラス最大径の金属ローラーを採用しています。
当社が培ってきた独自のラミネートシステムをいたる所に活かしながら、
簡単に高品質な加工を楽しめる、優れた操作性を実現。
サーマルフィルムとデルタの組み合わせで、
ラミネーションコストの削減と印刷工程の納期短縮に貢献します。



■Delta 52【オープンブライス】

ラミネート加工速度	35m/分 ※
用紙サイズ(最大)	540×760mm
用紙サイズ(最小)	200×200mm
用紙厚	115～600g/m ² ※
最大堆積高	635mm
フィルム材質	OPP
ウォームアップタイム	約3分

加工物オーバーラップ	±1mm ※
サイズ	L2,680×W1,230×H1,440mm
空気圧回路	0.6MPa 60L/分
オプション	オートスタッカー(435kg)
消費電力	7.2 kVA
質量	860kg

※フィルムの種類・加工紙による

Amiga 52

(バースト/ホットナイフ方式)

操作性、省スペースなど
使いやすさに特化したマシン
多彩なオプションが魅力な1台

新たに、ホットナイフ方式の採用で、従来のカット方式と比べ切り離した切り口がより綺麗になり、ラミネート後の後加工をスムーズに処理できる仕様になりました。
また、フィルムの材質もOPPはもとより、PET、NYLON等の特徴のあるフィルムも加工可能で出版やパッケージ等の幅広いニーズに対応し、特に同人誌関連の要望に応えたクラス世界最高峰ラミネーターの登場です。



■Amiga 52(バースト/ホットナイフ方式)【オープンブライス】

ラミネート加工速度	25m/分(ホットナイフ時は15m/分) ※
用紙サイズ(最大)	560×800mm
用紙サイズ(最小)	200×200mm
用紙厚	115～600g/m ² ※
最大堆積高	520mm
フィルム材質	OPP、PET、Nylon
ウォームアップタイム	約4分

加工物オーバーラップ	±1mm ※
サイズ	L2,880×W1,000×H1,470mm
空気圧回路	0.6MPa 65L/分
オプション	ホットナイフ、オートスタッカー、エアシャフト、コールドフィルム、スリーキング
消費電力	6 kVA
質量	752 kg

※フィルムの種類・加工紙による

4431H

安定のハイスピード加工を実現する、
インダクションヒーター搭載の
ハイエンドモデル

最大80m/分のハイスピード加工を実現する
オートラミネーターです。
インダクションヒーターを採用することで、作業時に
ローラー温度を一定に保ち、美しい仕上がりを実現。
高品質のラミネート加工は、四六全判まで横通し可能で、
あらゆるニーズに対応します。
また、各セクションにタッチパネルを設け、
操作や設定がスムーズなユーザーフレンドリー設計です。



■4431H【オープンブライス】

ラミネート加工速度	80m/分※
用紙サイズ(最大)	1,100×800mm
用紙サイズ(最小)	430×320mm
用紙厚	105〜650g/m ² ※
最大堆積高	1,175mm
フィルム材質	OPP、PET、Nylon
ウォームアップタイム	約15分

加工物オーバーラップ	±2mm※
サイズ	L6,000×W2,270×H2,000mm
空気圧回路	0.6MPa 450L/分
オプション	フィルムリフター
消費電力	35kw
質量	5,500kg

※フィルムの種類・加工紙による

Sirius 107

高速加工・連続運転を実現し、
B0サイズまで対応可能

シリウスは1分あたり60mの高速加工を実現し、連続運転も可能なので大量加工に
最適なマシンです。オンデマンド及び商業用ラミネーションで優れた加工品質を
実現します。また、工業用自動ラミネーターの特長として、選択できる2つのフィード
スタイルや5層電気加熱によるロールヒートはもちろん、空気圧制御式プレッシャー
ロールや便利な自動裁断を搭載しています。



■Sirius107【オープンブライス】

ラミネート加工速度	60m/分※
用紙サイズ(最大)	1,070×1,450mm
用紙サイズ(最小)	360×300mm
用紙厚	115〜600g/m ² ※
最大堆積高	680mm
フィルム材質	OPP
ウォームアップタイム	約6分

加工物オーバーラップ	±1.5mm※
サイズ	L6,750×W1,870×H1,320mm
空気圧回路	0.6MPa 80L/分
オプション	オートスタッカー、フィルムリフター
消費電力	17 kVA
質量	2,474kg

※フィルムの種類・加工紙による

6200S Plus



多彩な機能を搭載した、セミ自動ラミネーターマシン

手差しフィーダーと自動カッターを搭載した、オンデマンド出力物に最適な片面ラミネーターマ
シン。ベルトフィールド式により手差しでも簡単に作業ができ、スチールロールの使用で仕上が
りも綺麗。
多様なプリント幅に対応する他、本体に搭載されたデカルバーを調整することで加工物の
カールアップも防止します。

■6200S Plus【オープンブライス】

ラミネート加工速度	15m/分※
用紙サイズ(最大)	540×800mm
用紙サイズ(最小)	210×203mm
用紙厚	120〜350g/m ² ※
最大堆積高	
フィルム厚	20〜44μm
フィルム材質	OPP、スリーキング、 コールドフィルム

ウォームアップタイム	約7分
加工物オーバーラップ	±2mm※
サイズ	L1,580×W800×H670mm
空気圧回路	0.6MPa 120L/分
オプション	エンボスローラー
消費電力	2.8 kw
質量	304kg

※フィルムの種類・加工紙による

SUPRA-380R



ロールtoロールとインライン2wayの切替が可能な
デュアル方式採用ロールラミネーター

ブリカッ済みでも加工後の切り離しが可能な新開発のアキュシールド(樹脂
コーティング)や、スリーキング(特殊転写)フォログラム、金・銀箔転写(トナ
ープリンター)も使用可能です。ロール紙対応デジタルプリンターの出力物に連
続してラミネート後巻き取りします。すべての設定が操作パネルで完結し、設
置場所にも困らないユーザーフレンドリーなマシンです。

■GDLSU380R【オープンブライス】

サ イ ズ	W1,205×D650×H510mm
質 量	114.0kg
最 大 加 工 幅	380mm
用 紙 厚	80〜350g/m ² ※
フ ィ ル ム 厚	24〜250μm
フ ィ ル ム 紙 管 内 径	77mm(3インチ)

ラミネート加工速度	1〜7m/分※
ラミネート加工温度	最高150℃
ウォームアップタイム	約7分(25⇒100℃)
消 費 電 力	2.8kVA
電 圧	単相200〜240VAC [50/60Hz]
電 流	15A

※フィルムの種類・加工紙による

GDRH355A3



A3
サイズ対応

アプリケーションや加工物の特性・加工方式に応じて
緻密な設定ができる多機能マシン

- コールドラミネート加工もできる巻取装置を標準装備!
- 加工物の厚みに応じてローラーの高さを微調整可能!
- 液晶パネルで温度や速度を簡単セッティング!

■GDRH355A3【オープンブライス】

サ イ ズ	W650×D490×H450mm
質 量	50.0kg
電 源	AC100V[50/60Hz]
消 費 電 力	1,300W
加 工 幅	A3サイズ対応(最大330mm)

加 工 速 度	0〜3.0m/分[50/60Hz]
加 工 温 度	(常温)〜150℃(可変式)
加 熱 方 式	赤外線ヒーター方式
最大ラミネート厚	5.0mm
ウォームアップタイム	約8分(110℃設定時)

GDRH655A1



A1
サイズ対応

加工における多様な要求に対応する
A1対応ロールラミネーターの決定版

- コールドラミネート加工もできる巻取装置を標準装備!
- 加工物の厚みに応じてローラーの高さを微調整可能!
- 液晶パネルで温度や速度を簡単セッティング!

■GDRH655A1【オープンブライス】

サ イ ズ	W1,000×D490×H450mm
質 量	65.0kg
電 源	AC100V[50/60Hz]
消 費 電 力	1,300W
加 工 幅	A1サイズ対応(最大635mm)

加 工 速 度	0〜3.0m/分[50/60Hz]
加 工 温 度	(常温)〜150℃(可変式)
加 熱 方 式	赤外線ヒーター方式
最大ラミネート厚	5.0mm
ウォームアップタイム	約10分(110℃設定時)

